

REVOLUTION NOVA

Série HOME

Nástupce oblíbené řady Revolution s moderním lesklým bílým designem přináší spolehlivý provoz, pokročilou filtraci, nízkou hlučnost od 19 dB(A) a intuitivní ovládání. Perfektní volba pro každého, kdo hledá vysokou kvalitu a komfort za dostupnou cenu.

- WiFi — WiFi ovládání
- od 19 dB(A) — Tichý provoz
- ION — Ionizátor
- A++ — Vysoká účinnost
- 5 — 5 let záruka

Funkce

- WiFi ovládání
- Autorestart
- Auto čištění
- Inteligentní odmrazování
- Funkce Follow me
- Pohotovostní režim 1 W
- Časovač
- +8 Temperování na 8°C
- Režim spánku
- DC motory
- Předfiltry HD
- Filtr s aktivním uhlím
- Katalytický filtr
- Stříbrný ionový filtr
- Ionizátor
- 3D distribuce vzduchu
- A++ Vysoká účinnost
- Tichý režim
- Oboustranný odvod kondenzátu
- Provoz při nízkých teplotách
- Kompatibilní s MULTI

Technické údaje

Vnitřní jednotka			HRP-M09RNI	HRP-M12RNI	HRP-M18RNI	HRP-M24RNI
Venkovní jednotka			**HRP-M09RNO**	**HRP-M12RNO**	**HRP-M18RNO**	**HRP-M24RNO**
Chlazení	výkon	kW	**2,6** (1,1-3,2)	**3,5** (1,1-3,8)	**5,2** (1,8-5,9)	**7,0** (2,0-7,8)
	příkon	kW	0,8 (0,08-1,24)	1,35 (0,08-1,5)	1,6 (0,14-2,1)	2,6 (0,42-3,9)
	SEER / třída		7,0 / A++	6,5 / A++	7,4 / A++	6,5 / A++
Vytápění	výkon	kW	**2,9** (0,83-3,60)	**3,8** (1,08-4,05)	**5,4** (1,30-6,10)	**7,3** (1,60-7,80)
	příkon	kW	0,79 (0,14-1,16)	1,19 (0,17-1,35)	1,57 (0,20-2,41)	2,4 (0,26-3,14)
	SCOP / třída		4,1 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+
Provozní rozsah - chlazení			-15°C až 50°C			
Provozní rozsah - vytápění			-20°C až 24°C			
Údaje vnitřní jednotky						
Vzduchový výkon (tiché/min/stř/max)		m^3/h	140 / 300 / 380 / 510	190/ 340 / 420 / 590	340 / 470 / 600 / 800	400 / 600 / 750 / 1050
Akustický tlak (1m) (tiché/min/stř/max)		dB(A)	19 / 23,5 / 33 / 38,5	20 / 24 / 32 / 39	20 / 33,5 / 35,5 / 43	20 / 36 / 39,5 / 45
Akustický výkon		dB(A)	54	56	58	59
Rozměry (Š×V×H)		mm	723 x 286 x 199	813 x 289 x 201	975 x 308 x 218	1055 x 330 x 231
Hmotnost jednotky		kg	7,0	7,4	10,3	12,4
Balení (Š×V×H)		mm	795 x 358 x 280	885 x 358 x 280	1065 x 380 x 300	1140 x 420 x 325
Hmotnost balení		kg	9,7	10,2	13,8	16,4
Údaje venkovní jednotky						
Vzduchový výkon		m^3/h	1750	1750	2100	3500
Akustický tlak (1m)		dB(A)	54,5	56	57,5	60
Akustický výkon		dB(A)	62	63	65	68
Rozměry (Š×V×H)		mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
Hmotnost jednotky		kg	20,4	20,4	29,8	38,3
Balení (Š×V×H)		mm	835 x 540 x 300	828 x 540 x 298	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
Hmotnost balení		kg	22,3	22,3	32,3	41,5
Potrubí a chladivo						
Kapalina		mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Plyn		mm	Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø12,7
Maximální vzdálenost		m	25	25	30	50
Maximální převýšení		m	10	10	20	25
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Výrobní náplň (5m)		g	460	490	1080	1420
Doplňková náplň		g/m	12	12	12	12
Elektrické údaje						
Přívod el. napájení			Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní
Venkovní jednotka	el. napájení	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	průřez kabelu	mm^2	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	jištění	A	16	16	16	20
Propojovací kabel		mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

Příslušenství

v balení



Infraovladač CIRD_R_04_D3

Modul WiFi

volitelné



Nástěnný ovladač + propojovací kabel CWRD_R_02_LB_5 + ACC-HAC-RD-2_DSP_5P

V důsledku neustálého zlepšování jednotek se specifikace mohou změnit bez předcházejícího upozornění. Fotografie slouží pouze k ilustračním účelům. Cena příslušenství je uvedena bez DPH.