



Nástěnný ovladač
v balení

Potrubní

HCD

Vnitřní jednotka			HCD-M09IU	HCD-M12IU	HCD-M18IU
Chladicí výkon	kW		2,6	3,5	5,3
Topný výkon	kW		2,9	3,8	5,6
Externí statický tlak	Pa		25 (0-40)	25 (0-60)	25 (0-100)
Akustický tlak (1m)	dB(A)		27,5 / 34,5 / 40	27,5 / 34,5 / 40	33 / 38 / 41,5
Rozměry (ŠxVxH)	jednotka	mm	700 x 200 x 506	700 x 200 x 506	880 x 210 x 674
	balení	mm	860 x 275 x 540	860 x 275 x 540	1070 x 280 x 725
Hmotnost	jednotka	kg	18,0	18,0	24,3
	balení	kg	22,0	22,0	29,6
Potrubí					
Kapalina/plyn	mm		Ø6,35 / Ø9,53	Ø6,35 / Ø9,53	Ø6,35 / Ø12,7
Cena bez DPH					



Infraovládání
v balení

dostupné od 11/2023

Parapetní

HCCO

Vnitřní jednotka			HCCO-M12IU	HCCO-M16IU
Chladicí výkon	kW		3,5	4,8
Topný výkon	kW		3,8	4,9
Akustický tlak (1m)	dB(A)		35 / 41,5 / 43	35 / 39 / 42,5
Rozměry (ŠxVxH)	jednotka	mm	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
	balení	mm	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
Hmotnost	jednotka	kg	14,8	14,8
	balení	kg	18,8	18,8
Potrubí				
Kapalina/plyn	mm		Ø6,35 / Ø9,53	Ø6,35 / Ø12,7
Cena bez DPH				



Infraovládání
v balení

dekoráční panel HCC-MB04-03E

Kazetové

HCC

Vnitřní jednotka			HCC-M09IU	HCC-M12IU	HCC-M18IU
Chladicí výkon	kW		2,6	3,5	5,3
Topný výkon	kW		2,9	4,1	5,4
Akustický tlak (1m)	dB(A)		29 / 33 / 38	34 / 37 / 41	41 / 42 / 44
Rozměry (ŠxVxH)	jednotka / bal.	mm	570 x 260 x 570 / 662 x 317 x 662	570 x 260 x 570 / 662 x 317 x 662	570 x 260 x 570 / 662 x 317 x 662
	panel / balení	mm	647 x 50 x 647 / 715 x 123 x 715	647 x 50 x 647 / 715 x 123 x 715	647 x 50 x 647 / 715 x 123 x 715
Hmotnost	jednotka / bal.	kg	14,5 / 17,3	16,2 / 21,4	16,2 / 21,4
	panel / balení	kg	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5
Potrubí					
Kapalina/plyn	mm		Ø6,35 / Ø9,53	Ø6,35 / Ø9,53	Ø6,35 / Ø12,7
Cena bez DPH					