

MULTISPLIT

Série MULTI



Venkovní jednotka			H2CM-M180U (2 jednotky)	H3CM-M210U (3 jednotky)	H3CM-M270U (3 jednotky)	H4CM-M360U (4 jednotky)	H5CM-M420U (5 jednotek)
Chlazení	výkon	kW	5,3 (2,0-6,9)	6,1 (2,0-6,9)	8,0 (3,0-8,5)	10,5 (2,0-12,7)	12,3 (2,0-14,15)
	příkon	kW	1,64	1,91	2,45	3,30	3,81
	SEER / třída		6,1 / A+	6,5 / A++	6,1 / A++	6,2 / A++	6,1 / A++
Topení	výkon	kW	5,6 (2,3-7,3)	6,6 (1,7-7,3)	8,2 (2,0-9,4)	10,9 (2,4-13,0)	12,3 (2,4-14,8)
	příkon	kW	1,5	1,74	2,21	2,76	3,30
	SCOP / třída		4,0 / A	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A	3,8 / A
Provozní rozsah - chlazení			-15°C až 50°C				
Provozní rozsah - topení			-25°C až 24°C (zabudovaný ohřev kompresoru i vany venkovní jednotky)				
Parametry							
Vzduchový výkon	m³/h		2100	3000	3000	4000	3850
Akustický tlak (1m)	dB(A)		54	58	58	61	64
Akustický výkon	dB(A)		65	65	67	67	69
Rozměry (ŠxVxH)	mm		805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410
Hmotnost jednotky	kg		35,0	43,3	48,0	68,8	74,1
Balení (ŠxVxH)	mm		915 x 615 x 370	1030 x 750 x 438	1030 x 750 x 438	1090 x 885 x 500	1090 x 885 x 500
Hmotnost balení	kg		38,0	47,1	51,8	75,6	79,5
Potrubí							
Plyn	mm		2x Ø9,53	3x Ø9,53	3x Ø9,53	4x Ø6,35; 3x Ø9,53; 1xØ12	5x Ø6,35; 4x Ø9,53; 1xØ12
Kapalina	mm		2x Ø6,35	3x Ø6,35	3x Ø6,35	4x Ø6,35; 3x Ø9,53; 1xØ12	5x Ø6,35; 4x Ø9,53; 1xØ12
Max. vzdálenost	m		40	60	60	80	80
Max. vzdálenost na okruh	m		25	30	30	35	35
Maximální převýšení mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami	m		15	15	15	15	15
Maximální převýšení mezi vnitřními jednotkami	m		10	10	10	10	10
Výrobní náplň (R32)	g		1250	1500	1850	2100	2900
Doplňková náplň	g/m		12 (nad 15m)	12 (nad 22,5m)	12 (nad 22,5m)	12 resp. 24* (nad 30m)	12 resp. 24* (nad 37,5m)
Elektrické údaje							
Přívod el. napájení			Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní
Venkovní jednotka	el. napájení	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	průřez kabelu	mm²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
	jistění	A	16	20	20	25	25
Propojovací kabel	mm²		2x (4 x 1,5)	3x (4 x 1,5)	3x (4 x 1,5)	4x (4 x 1,5)	5x (4 x 1,5)
Cena bez DPH							

Propojovací potrubí pro vnitřní jednotky velikosti 09, 12 je Ø9,53 / Ø6,35.

Propojovací potrubí pro vnitřní jednotky velikosti 18 je Ø12,7 / Ø6,35.

Propojovací potrubí pro vnitřní jednotky velikosti 24 je Ø15,88 / Ø9,53.

** 24 g/m, když je připojená jednotka velikosti 24.