



SMART EASY PRO

Serie HOME

Die SMART EASY PRO-Modelle enthalten die neuesten Designlösungen und fortschrittlichsten Funktionen der gesamten HYUNDAI-Klimagerätepalette. Leiser Betrieb, Ionisator, extrem einfache Installation und Wartung, spezielle "Smart Eye"-Funktion, die Bewegungen im Raum überwacht, um die Energieeinsparung zu erhöhen.



60 % schnellere Installation und Wartung



Funktionen

 WiFi Funktion	 Autorestart	 Auto Reinigung	 Intelligentes Abtauen	 Funktion Follow me	 Verbrauch in Standby 1 W	 Timer	 Temperieren auf 8°C
 Schlaf Modus	 DC Lüfter	 HD Vorfilter	 Aktivkohlefilter	 Katalytischer Filter	 Silberionen Filter	 Ionisator	 Motorisierte Lamellen
 Extra hohe Effizienz	 Stiller Betrieb	 Umkehrbarer Kondensatabfluss	 Heizen bis zu -30°C	 Wannenheizung im Außengerät	 Intelligentes Auge	 Kompatibel mit MULTI	 Aufsteckbare Erweiterungsplatine

Innengerät			HRP-M09SEPI	HRP-M12SEPI	HRP-M18SEPI	HRP-M24SEPI
Außengerät			HRP-M09SEPO	HRP-M12SEPO	HRP-M18SEPO	HRP-M24SEPO
Kühlen	Leistung	kW	2,7 (1,32-3,81)	3,5 (1,32-3,96)	5,3 (3,75-6,13)	7,0 (2,11-8,21)
	Leistungsaufnahme	kW	0,60 (0,13-1,20)	0,88 (0,13-1,25)	1,32 (0,59-1,79)	1,76 (0,42-3,20)
	SEER / Klasse		8,6 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++
Heizen	Leistung	kW	3,1 (0,88-4,40)	4,0 (0,88-4,54)	5,6 (2,58-6,77)	7,3 (1,55-8,20)
	Leistungsaufnahme	kW	0,69 (0,12-1,40)	0,99 (0,12-1,45)	1,50 (0,94-1,70)	1,98 (0,30-3,10)
	SCOP / Klasse		4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+	4,2 / A+
Betriebsbereich - Kühlen			-25°C bis 50°C			
Betriebsbereich - Heizen			-30°C bis 24°C (eingebaute Kompressorheizung und Wannenheizung)			
Daten des Innengeräts						
Luftmenge (min/mittel/max)	m³/h		280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1092
Schalldruck (1m) (leise/min/mittel/max)	dB(A)		20,5 / 21,5 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 44,5
Schalleistung	dB(A)		58	59	59	65
Abmessungen (BxHxT)	mm		795 x 295 x 225	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 370 x 275
Gewicht Gerät	kg		10,2	10,2	12,3	20
Verpackung (BxHxT)	mm		870 x 370 x 305	870 x 370 x 305	1045 x 400 x 325	1230 x 455 x 355
Verpackungsgewicht	kg		13,0	13,0	16,4	25,3
Daten des Außengeräts						
Luftmenge	m³/h		2200	2200	3500	3500
Schalldruck (1m)	dB(A)		57	57,5	56	58,5
Schalleistung	dB(A)		64	65	65	68
Abmessungen (BxHxT)	mm		805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
Gewicht Gerät	kg		28,4	28,4	38,8	45,6
Verpackung (BxHxT)	mm		915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398
Verpackungsgewicht	kg		31,0	31,0	41,9	48,8
Rohrleitungen und Kältemittel						
Flüssigkeitsleitung	mm		Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
Saugleitung	mm		Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø15,88
Maximale Rohrleitungslänge	m		25	25	30	50
Maximale Höhe	m		10	10	20	25
Kältemittel			R32	R32	R32	R32
vorgefüllt bis 5m	g		690	690	1100	1500
Zusätzliche Füllung	g/m		12	12	12	24
Elektrische Daten						
Spannungsversorgung			Außengerät	Außengerät	Außengerät	Außengerät
Außengerät	Spannungsversorgung	V/p/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Leitungsquerschnitt	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	Absicherung	A	16	16	16	20
Verbindungskabel	mm²		5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

Zubehör

Standard		Optional			
					
Fernbedienung	Modul Wi-Fi	Kabelfernbedienung	Fernbedienung mit Wochenzeitschaltuhr	Gruppenfernbedienung	Erweiterungsplatine

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Geräte können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Gerätefotos dienen nur zur Veranschaulichung.