



KAZETOVÉ COMPACT

Séria OFFICE

Kompaktná kazetová klimatizácia pre štandardný kazetový raster 600x600mm. Vybavená štýlovým dekoračným panelom s 360° distribúciou vzduchu a digitálnym kruhovým displejom. V štandarde obsahuje WiFi modul a UV-C dezinfekciu výmenníka.



WiFi

WiFi ovládanie

ČERPADLO
(750 mm)

Zabudované
čerpadlo
kondenzátu

360°

360°
distribúcia
vzduchu

OHREV

Ohrev vane
vonkajšej
jednotky

-25°C

Vykurovanie
až do -25°C

A++

Vysoká
účinnosť

5

5 rokov
záruka

Funkcie



WiFi ovládanie



Autoreštart



Inteligentné odmrázovanie



Funkcia Follow me



Časovač



DC motory



Vzduchový filter



Motorizované lamely



Zabudované čerpadlo kondenzátu

A++

Vysoká účinnosť



Vykurovanie až do -25 °C



Ohrev vane vonkajšej jednotky



Kontakt pre generálny alarm



Kontakt pre diaľkové ZAP/VYP



UV-C dezinfekcia



Kompatibilné s MULTI

| Vnútrotná jednotka | | | HCC-M12IU/3 | HCC-M18IU/3 |
|-----------------------------------|---------------|--------|--|-----------------|
| Dekoračný panel | | | HCC-MBQ4-03E/2 | HCC-MBQ4-03E/2 |
| Vonkajšia jednotka | | | HCU-M12OU/2 | HCU-M18OU/2 |
| Chladenie | výkon | kW | 3,52 (0,85-4,16) | 5,28 (2,9-5,59) |
| | príkion | kW | 1,015 | 1,55 |
| | SEER / trieda | | 6,8 / A++ | 6,5 / A++ |
| Vykurovanie | výkon | kW | 3,81 (0,47-4,34) | 5,57 (2,37-6,1) |
| | príkion | kW | 1,02 | 1,56 |
| | SCOP / trieda | | 4,1 / A+ | 4,1 / A+ |
| Prevádzkový rozsah - chladenie | | | -15°C až 50°C | |
| Prevádzkový rozsah - vykurovanie | | | -25°C až 24°C (zabudovaný ohrev kompresora aj vane vonkajšej jednotky) | |
| Údaje vnútornej jednotky | | | | |
| Vzduchový výkon (min/str/max) | m³/h | | 330 / 520 / 620 | 300 / 540 / 660 |
| Akustický tlak (1m) (min/str/max) | dB(A) | | 32 / 39 / 42 | 32 / 41 / 44 |
| Akustický výkon | dB(A) | | 55 | 59 |
| Rozmery (ŠxVxH) (jednotka) | mm | | 570 x 245 x 570 | 570 x 245 x 570 |
| Hmotnosť (jednotka) | kg | | 16,1 | 16,2 |
| Balenie (ŠxVxH) (jednotka) | mm | | 715 x 295 x 640 | 715 x 295 x 640 |
| Hmotnosť balenia (jednotka) | kg | | 20 | 20,2 |
| Rozmery (ŠxVxH) (panel) | mm | | 620 x 50 x 620 | 620 x 50 x 620 |
| Hmotnosť (panel) | kg | | 2,7 | 2,7 |
| Balenie (ŠxVxH) (panel) | mm | | 715 x 115 x 700 | 715 x 115 x 700 |
| Hmotnosť balenia (panel) | kg | | 4,3 | 4,3 |
| Údaje vonkajšej jednotky | | | | |
| Vzduchový výkon | m³/h | | 2200 | 2100 |
| Akustický tlak (1m) | dB(A) | | 56 | 58 |
| Akustický výkon | dB(A) | | 62 | 65 |
| Rozmery (ŠxVxH) | mm | | 765 x 555 x 303 | 805 x 554 x 330 |
| Hmotnosť jednotky | kg | | 26,6 | 32,5 |
| Balenie (ŠxVxH) | mm | | 887 x 610 x 337 | 915 x 615 x 370 |
| Hmotnosť balenia | kg | | 29,4 | 35,6 |
| Potrubie a chladivo | | | | |
| Kvapalina | mm | | Ø6,35 | Ø6,35 |
| Plyn | mm | | Ø9,53 | Ø12,7 |
| Maximálna vzdialenosť | m | | 25 | 30 |
| Maximálne prevýšenie | m | | 10 | 20 |
| Typ chladiva | | | R32 | R32 |
| Výrobná náplň (5m) | g | | 710 | 1150 |
| Doplnková náplň | g/m | | 12 | 12 |
| Elektrické údaje | | | | |
| Prívod el. napájania | | | Vonkajšia | Vonkajšia |
| Vonkajšia jednotka | el. napájanie | V/f/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| | prierez káblu | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
| | istenie | A | 10 | 16 |
| Prepojovací kábel | mm² | | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |

Príslušenstvo

v balení



Infraoviľadač



Modul WiFi

voliteľné

Nástenný ovládač s WiFi
CWRD_R_04_LT_WF_4